

# Skyllemiddel u/farve og parfume

**Anvendelse:**

Skyllemiddel uden farve og parfume er velegnet til antistatbehandling og blødgøring af alle typer tekstiler.

**Egenskaber:**

Giver tekstilerne et blødere 'greb' og modvirker statisk elektricitet i tekstiler af polyester/bomuld.

**Brugsanvisning og dosering:**

Kan doseres manuelt, halvautomatisk eller automatisk i sidste hold skyllevand.

Dosering afhængig af ønsket effekt:

Let:	3 ml pr. kg
Middel:	4 ml pr. kg
Høj:	5 ml pr. kg

**Deklaration:**

5-15 %	kationiske tensider
<1 %	konserveringsmiddel

**Sikkerhed:**

Se vedlagte leverandørbrugsanvisning.

**CLEAN CARE**  
PRODUCTS

\* Indkildevej 2C \* 9210 Aalborg SØ \*  
\* tlf. 96341300 \* fax 96341301 \* [www.cleancare.dk](http://www.cleancare.dk) \*

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: SKYLLEMIDDEL U/FARVE & PARFUME

Side 1/3

Revisionsdato: 22. Sep. 2004

Printdato: 07-10-04

## SKYLLEMIDDEL U/FARVE & PARFUME

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

**Produktnavn:** SKYLLEMIDDEL U/FARVE & PARFUME

**PR-nr.:**

**Leverandør:**

Clean Care Product A/S

Indkildevej 2 C

9210 Ålborg SØ

Telefon: 96 34 13 00

Telefax: 96 34 13 01

**Nødtelefon:**

Forholdsregler ved uheld/forgiftning: Medbring emballage eller produktdatablad til lægen. Lægen kan få råd om behandling fra Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60.

**Anvendelse:**

Skyllemiddel.

### 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af R-sætninger.

**Indeholder:**

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
91995-81-2	295-344-3	5 - 15%	methyl bis(ethyl(tallowate))-2-hydroxy-ethyl ammonium sulfat	Xi	R36/38	
67-63-0	200-661-7	< 1%	isopropylalkohol	Xi, F	R11, R36, R67	6 1

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2002)

### 3. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Ikke mærkningspligtig.

Kan irritere øinene.

**Symptomer:** -

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.

**Indånding:**

Frisk luft.

**Øjenkontakt:**

Skyl straks med vand. Søg læge ved fortsat irritation.

**Hudkontakt:**

Skyl med vand.

**Indtagelse:**

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:** -

**Særlige farer:** -

### 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:** -

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Se punkt 13.

**Metoder til oprydning:**

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: SKYLLEMIDDEL U/FARVE & PARFUME

Side 2/3

Revisionsdato: 22. Sep. 2004

Printdato: 07-10-04

Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand.

## 7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

### Håndtering:

Undgå hud og øjenkontakt.

Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres.

### Opbevaring:

Opbevares i tillukket originalemballage. Frostfrit.

### Særlige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

**Holdbarhed:** 36 mdr.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

### Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.

### Beskyttelse af hænder:

Brug evt. beskyttelseshandsker.

### Beskyttelse af øjne:

Brug evt. beskyttelsesbriller.

### Generelt:

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

### Grænseværdier: -

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
67-63-0	isopropylalkohol	200 ppm 490 mg/m <sup>3</sup>	H

## 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

<b>Fysisk tilstand:</b>	væske
<b>Farve:</b>	hvid
<b>Vægtfylde:</b>	0,98 kg/l
<b>pH-koncentrat, ca:</b>	3,0
<b>pH-brugsopløsning, ca:</b>	4,0
<b>Viskositet:</b>	<50 mPa·s

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

### Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

### Øjnene:

Kan irritere øjnene.

### Langtidseffekt:

Ingen kendte.

### Generelt:

*methyl bis(ethyl(tallowate))-2-hydroxy-ethyl ammonium sulfat*

LD<sub>50</sub> oral rotte = >5000 mg/kg (OECD 401)

*isopropylalkohol*

LD<sub>50</sub> oral rotte = 4700-5500 mg/kg

## 12. MILJØOPLYSNINGER:

### Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Indeholder et stof som er giftig overfor vandlevende organismer, men som ikke skal miljøklassificeres grundet let nedbrydelighed.

**Mobilitet:** -

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: SKYLLEMIDDEL U/FARVE & PARFUME

Side 3/3

Revisionsdato: 22. Sep. 2004

Printdato: 07-10-04

## **Nedbrydelighed:**

De organiske stoffer i produktet er biologisk let nedbrydelige i henhold til OECD testmetode 301 A-F.

## **Akkumulering: -**

### **Generelt:**

*methyl bis(ethyl(tallowate))-2-hydroxy-ethyl ammonium sulfat*

Fisketoksicitet: LC50 (96 h) 1-10 mg/l

Dafnietoksicitet: IC50 (24 h) 210 mg/l

Algetoksicitet:

Nedbrydelighed: OECD 301 B, 90% (28 days), Let biologisk nedbrydeligt

Akkumulering:

Mobilitet:

Andet:

*isopropylalkohol*

Fisketoksicitet: LC50 (96 h) 4200 mg/l

Dafnietoksicitet: EC50 (44 h) 2285 mg/l

Algetoksicitet:

Nedbrydelighed: OECD 301 E, >70% (10 days), Let biologisk nedbrydeligt

Akkumulering:

Mobilitet:

Andet:

## **13. BORTSKAFFELSE:**

### **Generelt:**

Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form.

### **Bortskaffelse:**

Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald.

**Kemikalieaffaldsgruppe:** H

**Affaldsfraktion:** 01.11

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):** 20 01 30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29

## **14. TRANSPORTOPLYSNINGER:**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

## **15. OPLYSNINGER OM REGULERING:**

### **Generelt:**

Kun til professionel brug.

### **Mærkning:**

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 329 af 16. maj 2002.

### **Anvendelsesbegrænsninger:**

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

### **Krav til særlig uddannelse:**

Ingen særlige, dog bør brugere være fortrolige med indholdet af denne brugsanvisning.

## **16. ANDRE OPLYSNINGER: Den fulde ordlyd af R-sætninger fra punkt 2.**

R11 Meget brandfarlig  
R36 Irriterer øjnene  
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.  
R36/38 Irriterer øjnene og huden

### **Afsluttende bemærkning:**

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning.

Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber, samt viden om tilsvarende produkter.

Udarbejdet af: brw

Sidst revideret af: brw/ht